

PRINCIPALI VANTAGGI:

Maggiore sicurezza della piscina in caso di cadute accidentali di persone o animali domestici. Le lamine flottanti coprono tutta la superficie della piscina.

- Grande comodità di utilizzo, la piscina si copre e scopre in modo silenzioso semplicemente girando una chiave.
- Comporta un grande risparmio:
- Funge da barriera termica evitando dispersioni di calore e allunga il periodo di utilizzo della piscina.
- Costituisce un complemento base per la climatizzazione.
- Evita l'evaporazione con il conseguente risparmio di acqua.
- Diminuisce la formazione di alghe, consentendo di risparmiare una grande quantità di prodotti chimici.
- Nelle piscine interne non si produce condensa dell'acqua, evitando il deterioramento dei materiali di costruzione.
- Minore manutenzione dal momento che diminuiscono le particelle in sospensione.
- La copertura automatica consente una maggiore personalizzazione della piscina con un elevato valore aggiunto.

CONSIGLI DI UTILIZZO E MANUTENZIONE:

Raccomandiamo di seguire le seguenti indicazioni base per garantire il funzionamento ottimale della copertura automatica:

- Prima di effettuare qualsiasi manovra con la copertura, è necessario assicurarsi che nessuna persona si trovi all'interno della piscina e che non vi siano oggetti che possano ostacolare il corretto funzionamento.
- Mantenere un buon livello dell'acqua è molto importante, dal momento che un livello troppo alto o troppo basso può causare un blocco a livello della traversa, del pannello divisorio o della scala.
- Durante le operazioni di apertura o di chiusura si raccomanda di non ostacolare il movimento della copertura. Questa azione può risultare pericolosa, oltre che dannosa per il meccanismo di manovra.
- Se si utilizza un pulitore di fondo automatico, durante l'operazione di estensione della copertura assicurarsi che la manichetta o il cavo di alimentazione non si avvolgano sulla copertura automatica.
- Si consiglia di pulire la copertura regolarmente con un apparecchio di pulizia a pressione oppure con un disincrostante liquido per PVC.
- Evitare anche il ristagno di foglie sulla copertura, dal momento che potrebbero macchiare le doghe.
- Procedere all'avvolgimento della copertura automatica in caso di grandinata.
- Non se ne consiglia l'impiego al di sotto di 45° di latitudine.
- Nel modello subacqueo Roussillon si consiglia di mantenere sempre asciutto il pozzetto del motore, onde evitare che il motore si bagni.

Per un buon invernaggio e per ritrovare a primavera la piscina nelle migliori condizioni è necessario seguire questi consigli basilari:

- Lasciare la copertura srotolata sulla superficie dell'acqua.
- Mantenere regolare il livello dell'acqua. Le eccedenze dovranno essere evacuate attraverso il bordo sfioratore o lo scarico degli skimmer.
- Si consiglia di pulire il coperchio ed il pozzetto del motore con un pulitore ad alta pressione prima dell'invernaggio della piscina.

- Posizionare una serie di galleggianti antighiaccio nel pozzetto dietro alla copertura. Proteggere anche gli skimmer con galleggianti antighiaccio.
- Si raccomanda di installare una copertura a rete per evitare che foglie o altri rifiuti possano cadere nel pozzetto.
- In caso di formazione di ghiaccio si consiglia di non esercitare pressione sulle doghe per non danneggiarle.
- In caso di rischio di allagamento del vano motore si consiglia di togliere l'alimentazione della scatola elettrica e smontare il motore.